

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

URBANA 75W 5000K DIM

URBANA | Luminarias LED



Áreas de aplicación

- Garajes, plazas públicas, parques
- Apto para uso en zonas exteriores
- Zonas de paso y pasillos

Beneficios del producto

- Diseño de producto estético y funcional
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- Salida de relé integrado
- Rango de regulación: 1...100 % de flujo luminoso
- Protección contra sobretensiones: hasta 10 kV (L / N-PE)
- Eficacia luminosa muy elevada: hasta 125 lm/W
- Ángulo de apertura: 115°
- Material: aluminio
- Resistencia impactos: IK05
- Vida útil: hasta 50.000 h
- Libre de mercurio y de conformidad con RoHS
- Tipo de protección: IP66


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	75,00 W
Tensión nominal	120...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	590,000 mA
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	9375 lm
Eficacia luminosa	125 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	115 °



LEDVANCE URBANA 75W 850 DIM

DIMENSIONES Y PESO

Largo	522,00 mm
Ancho	455,00 mm
Alto	455,00 mm
Peso del producto	4700,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP66
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Estructura
Ubicación de montaje	Polo
Entorno de aplicación	Exterior
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DESCARGAS

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	URBANA
	Archivo IES (IES)	LEDVANCE URBANA 75W 850 DIM
	Archivo LDT (Eulumdat)	Urbana 75W Cool Dimmable
	Curva de distribución de luz tipo polar	LEDVANCE URBANA 75W 850 DIM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075661653	Embalaje de envío 1	730 mm x 515 mm x 180 mm	6900.00 g	67.67 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.