



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

WALL WASHER 18W RGBW-3000K DMX

WALL WASHER | Luminarias LED



Áreas de aplicación

- Iluminación de fachadas y edificios
- Edificios, monumentos, puentes
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación de efecto bañado de pared en salones, comedores, dormitorios, entradas
- Galerías, museos

Beneficios del producto

- Diseño con estilo y moderno
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía

Características del producto

- Ángulo simétrico
- Material: aluminio
- Resistencia a golpes: IK04
- Larga vida útil: 35.000 h
- Clase de protección: I
- Tipo de protección: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------|---------|
| Potencia nominal | 18,00 W |
| Tensión nominal | 24 V |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Clase de protección | III |

Datos fotométricos

| | |
|---|---------------|
| Flujo luminoso | 800 lm |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 800 lm |
| Eficacia luminosa | 44 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Libre de flickering | Sí |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|-----------|
| Ancho | 42,00 mm |
| Alto | 34,00 mm |
| Peso del producto | 1044,00 g |

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Color del producto | Gris |
| Color de carcasa | Gris |
| Material del cuerpo | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Material cobertura | Aluminio |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -40...+50 °C |
| Tipo de conexión | CABLE DE 5 POLOS |
| Tipo de protección | IP66 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK04 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Pared / Suelo |
| Entorno de aplicación | Exterior |
| Longitud de montaje | 100 mm |
| Anchura de montaje | 100 mm |

| | |
|----------------------------|----|
| Con fuente de luz | Sí |
| Fuente de luz reemplazable | No |

Vida media

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 35000 h ¹⁾ |
|--------------------------|-----------------------|

1) t_h: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t_h: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t_h: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
|------------------------|-----------------|

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Nombre del documento |
|--|---------------------------|
|  Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | Wall Washer Architectural |

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación | Nombre del documento |
|--|--------------------------|
|  Archivo LDT (Eulumdat) | Wall Washer 18W Rgbw Dmx |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854042256 | Caja unitaria 1 | | | |
| 4099854042263 | Embalaje de envío 12 | 562 mm x 423 mm x 323 mm | 15928.00 g | 76.79 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.