


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

WALL WASHER 36W RGBW-3000K DMX

WALL WASHER | Luminarias LED



Áreas de aplicación

- Iluminación de fachadas y edificios
- Edificios, monumentos, puentes
- Iluminación arquitectónica
- Iluminación de efecto bañado de pared en salones, comedores, dormitorios, entradas
- Galerías, museos

Beneficios del producto

- Diseño con estilo y moderno
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía

Características del producto

- Ángulo simétrico
- Material: aluminio
- Resistencia a golpes: IK04
- Larga vida útil: 35.000 h
- Clase de protección: I
- Tipo de protección: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	36,00 W
Tensión nominal	24 V
Factor de potencia	> 0,90
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1600 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1600 lm
Eficacia luminosa	44 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	Sí

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	42,00 mm
Alto	34,00 mm
Peso del producto	1740,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Aluminio
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-40...+50 °C
Tipo de conexión	CABLE DE 5 POLOS
Tipo de protección	IP66
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK04
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared / Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	100 mm
Anchura de montaje	100 mm

Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DESCARGAS

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo LDT (Eulumdat)	Wall Washer 36W Rgbw Dmx

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854042317	Caja unitaria 1			
4099854042324	Embalaje de envío 6	1,064 mm x 320 mm x 223 mm	13840.00 g	75.93 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.