

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Disc Wall 8W

ENDURA STYLE DISC | Applique en acier onoxydable avec ou sans détecteur



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 8,00 W        |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 56,000 mA     |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 188           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 186           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 298           |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | $\geq 0,5$    |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %        |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

**Données photométriques**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                        | 370 lm        |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 850 lm        |
| Efficacité lumineuse                                 | 46 lm/W       |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud   |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | $\geq 80$     |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | $\leq 6$ sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0           |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG0           |

**DIMENSIONS ET POIDS**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 200,00 mm |
| Hauteur          | 60,00 mm  |
| Poids du produit | 646,00 g  |

ENDURA STYLE DISC WALL ST

**Matériau & couleurs**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Acier              |
| Couleur du teinte     | Acier              |
| Matériau de corps     | Stainless steel    |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Application                              | Extérieur                   |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                         |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                    | Nom du document           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE DISC WALL    |
|  Informations légales                                       | Safety insert G11219279   |
|  Déclarations de conformité                                 | EC-ENDURA STYLE DISC WALL |
|  Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM                 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854461453 | Etui carton fermé<br>1           | 207 mm x 72 mm x 207 mm                   | 827.00 g           | 3.09 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854461460 | Carton de regroupement<br>4      | 302 mm x 225 mm x 235 mm                  | 3664.00 g          | 15.97 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.