

## FICHE PRODUIT

# Submarine Through Wiring 120cm 15W 4000K

SUBMARINE THROUGHWIRING | Luminaire étanche avec câblage traversant possible

### Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts
- Uniquement pour une utilisation intérieure



### Avantages du produit

- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Bon éclairage régulier
- Installation facile au mur et au plafond avec option de câblage traversant
- Câblage simple et rapide grâce à l'ouverture du boîtier sans outil

### Caractéristiques du produit

- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Kit de câblage pré-assemblé
- Kit de câblage traversant : 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> avec connecteur rapide
- Câblage traversant 3x1,5 mm<sup>2</sup> déjà installé



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	15,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Distorsion harmonique totale	≤ 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	1600 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1800 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcM
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	140 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	1261,00 mm
Largeur	66,00 mm
Hauteur	75,00 mm
Poids du produit	1120,00 g

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Gris
Couleur de la teinte	Gris
Matériaux de corps	plastique

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	30000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Kit de câblage traversant inclus

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SUMBARINE THRUWIRING
 Informations légales	Safety insert G11219578
 Déclarations de conformité	SUBMARINE LED
 Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854429118	Etui carton fermé 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1219.00 g	6.92 dm <sup>3</sup>
4099854429125	Carton de regroupement 9	1,282 mm x 236 mm x 265 mm	12244.00 g	80.18 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.