

# FICHE PRODUIT

## DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Luminaire étanche pour tubes LED T8

### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Avantages du produit

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | I           |

Données photométriques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Intensité lumineuse                    | -     |
| Indice du papillotement (PstLM)        | -     |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | -     |
| Angle de rayonnement                   | 105 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 651,00 mm |
| Largeur          | 64,00 mm  |
| Hauteur          | 75,00 mm  |
| Poids du produit | 600,00 g  |



Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris               |
| Couleur du teinte                        | Gris               |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Plage de température de stockage         | -20...80 °C   |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP65          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08          |
| Gradable                                 | Non           |
| Montage                                  | Surface       |
| Emplacement montage                      | Plafond       |
| Application                              | Indoor        |
| Avec source de lumière                   | Non           |
| Source lumineuse remplaçable             | Non           |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Normes                         | CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA |
| Température de surface limitée | Non                                    |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                                    |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | - |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT |
|  | Informations légales                                       | Legal Insert DP Housing IP65     |

| Documents et certificats                                                          |                                 | Nom du document                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Informations légales            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                 |
|  | Déclarations de conformité      | CE DAMP PROOF 600 1XLAMP HOUSING IP65 LEDV AC18351 |
|  | Déclarations de conformité UKCA | DAMP PROOF 600 IP65                                |
|  | Déclarations de conformité UKCA | DAMP PROOF 600 LAMP HOUSING                        |
| Fichiers CAD/BIM                                                                  |                                 | Nom du document                                    |
|  | CAO STEP 3D                     | DP HOUSING G2 1 600                                |
| Textes pour appels d'offres                                                       |                                 | Nom du document                                    |
|  | Offres                          | DAMP PROOF HOUSING 600 1x Lamp IP65-fr             |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075312395 | Etui carton fermé<br>1           | 77 mm x 71 mm x 660 mm                    | 688.00 g           | 3.61 dm³  |
| 4058075312401 | Carton de regroupement<br>10     | 670 mm x 161 mm x 420 mm                  | 7702.00 g          | 45.31 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.