

## FICHE PRODUIT

### LED Sensor Batten 1200mm 14W 3000K

LED Sensor Batten | Luminaire LED Slim Batten avec capteur intégré pour la commutation marche/arrêt



#### Zones d'application

- Bureaux
- Eclairage sous les armoires
- Cuisines

#### Avantages du produit

- Design attrayant et fonctionnel pour les applications de bureau
- Commutation sans contact grâce au capteur intégré

#### Caractéristiques du produit

- Cellule de mouvement intégrée



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 14,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 110,000 mA            |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 300 µs                |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 22                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 36                    |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5                 |
| Classe de protection                                       | II                    |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 1400 lm     |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1600 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 100 lm/W    |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 5 sdcm    |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471              | RG0         |
| Angle de rayonnement                                 | 180 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1173,00 mm |
| Largeur          | 28,00 mm   |
| Hauteur          | 36,00 mm   |
| Poids du produit | 218,00 g   |



LED BATTEN SENSOR 120CM  
14W 830

## Matériau & couleurs

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Couleur du produit                       | Blanc     |
| Couleur du teinte                        | Blanc     |
| Matériau de corps                        | plastique |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C    |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg    |

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C      |
| Type de connexion             | Fiche type C (UE) |
| Type de protection            | IP20              |
| Gradable                      | Non               |
| Montage                       | Surface           |
| Application                   | Indoor            |
| Avec source de lumière        | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable  | Non               |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de capteur | Mouvement |
|-----------------|-----------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE              |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LED BATTEN SENSOR                |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11220499          |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration LED BATTEN SENSOR |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854532436 | Etui carton fermé<br>1           | 32 mm x 62 mm x 1,383 mm                  | 403.00 g           | 2.74 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854532443 | Carton de regroupement<br>8      | 1,395 mm x 140 mm x 155 mm                | 3960.00 g          | 30.27 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.