

# FICHE PRODUIT

## LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT PERFORMANCE 1500 mm 23W 865

LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT PERFORMANCE | LEDTUBE pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG), incassable



### Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

### Avantages du produit

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Également adapté pour fonctionner à basse température

### Caractéristiques du produit

- Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires ECG
- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list)
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ( $SVM \leq 0,4$  /  $PstLM \leq 1$ )



- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Pour un éclairage particulièrement uniforme
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 75000 h

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puissance nominale                                   | 23.00 W                                  |
| Tension nominale                                     | 50...78 V                                |
| Mode d'opération                                     | Ballast électronique (ECG) <sup>1)</sup> |
| Intensité nominale                                   | 490 mA                                   |
| Type de courant                                      | Courant alternatif (AC)                  |
| Courant d'appel                                      | 12 A                                     |
| Fréquence de fonctionnement                          | 35...75 kHz                              |
| Fréquence du réseau                                  | 35...75 kHz                              |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B) | 12                                       |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B) | 19                                       |
| Distorsion harmonique totale                         | < 10 %                                   |
| Facteur de puissance $\lambda$                       | 0,90                                     |

1) Vérifier la compatibilité des ballasts électroniques sur [ledvance.fr/compatibilité](https://www.ledvance.fr/compatibilite)

## Données photométriques

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                           | 3700 lm                |
| Efficacité lumineuse                    | 160 lm/W               |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.70                   |
| Teinte de couleur (désignation)         | Lumière du jour froide |
| Temp. de couleur                        | 6500 K                 |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 80                     |
| Teinte de couleur                       | 865                    |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdc                 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.90                   |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1.0                    |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | ≤0.4                   |



EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 6500K

Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 190 °    |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 2.00 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |

DIMENSIONS ET POIDS



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Longueur totale             | 1513.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 1500.00 mm |
| Diamètre                    | 27,80 mm   |
| Poids du produit            | 284,00 g   |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+45 °C <sup>1)</sup> |
| Température maximale au point de test    | 75 °C                      |
| T° fonctionnement confit norme IEC 62717 | 55 °C <sup>2)</sup>        |

1) Température autour de la lampe - pour les luminaires fermés : température à l'intérieur du luminaire  
2) Classé Tp. Le point Tp coïncide avec le point Tc - marqué sur l'appareil

Durée de vie

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C             | 75000 h |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C | 60000 h |
| Nombre de cycles de commutation          | 200000  |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70   |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90 |

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | G13    |
| Teneur en mercure            | 0.0 mg |
| Sans mercure                 | Oui    |

### CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace                | D <sup>1)</sup> |
| Consommation d'énergie                   | 23.00 kWh/1000h |
| Type de protection                       | IP20            |
| Normes                                   | CE              |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0             |

1) Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

### Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LEDTUBE T8 HF U |
|-----------------------|-----------------|

### DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | LED          |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS         |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS         |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13          |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non          |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non          |
| Enveloppe                                                            | Non          |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non          |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non          |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Non          |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Longueur                                                        | 1513,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                           | 27.80 mm   |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                        | 27.80 mm   |
| Coordonnées chromatiques x                                      | 0.3123     |
| Coordonnées chromatiques y                                      | 0.3283     |
| Indice de rendu des couleurs R9                                 | ≥0         |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                         | SPHERE_360 |
| Facteur de survie                                               | ≥0.9       |
| Facteur de déphasage (cos φ)                                    | 0.9        |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non        |
| ID EPREL                                                        | 1317760    |
| Numéro de modèle                                                | AC42573    |

### Conseils de sécurité

- Ne convient pas au fonctionnement avec des alimentations conventionnelles et à faibles pertes ni sur tension secteur.
- Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation
- La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Ne convient pas à l'éclairage de secours.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LEDTUBE T8 HF Ledvance                                                |
|  | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                                    |
|  | Déclarations de conformité                                 | LED TUBES T8 HF/UN                                                    |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | LED TUBES T8 HF/UN UKCA                                               |
|  | Liste de compatibilité de ballast électronique             | Ballast compatibility LEDVANCE LED TUBE T5 HF_T8 HF_T8 UNIVERSAL 2025 |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                                                            | Nom du document                                                       |
|  | Fichier IES (IES)                                          | LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 865 LEDV                                  |


| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                                                                   | Nom du document                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  Fichier LDT (Eulumdat)                           | LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 865 LEDV        |
|  Fichier UGR (tableau UGR)                        | LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 865 LEDV        |
|  Courbe de répartition de la lumière type polaire | LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 865 LEDV        |
|  Distribution de puissance spectrale              | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 6500K |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854026232 | Fourreau<br>1                    | 1,520 mm x 31 mm x 31 mm                  | 313.00 g           | 1.46 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854026249 | Carton de regroupement<br>10     | 1,572 mm x 210 mm x 115 mm                | 3902.00 g          | 37.96 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Pour les informations actuelles, voir [www.ledvance.com/ledtube](http://www.ledvance.com/ledtube)

## Conseils juridiques

– En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.