

## FICHE PRODUIT

# ORBIS Disc Bar Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT IP44

Orbis Disc Bar Bathroom Mirror | Luminaire avec deux températures de couleur sélectionnables via un interrupteur mural



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Salles de bain (IP44)

### Avantages du produit

- Fixation murale ou sur miroir
- Peut être placé dans une pièce humide (zone 2 et 3)
- La couleur de la lumière peut être choisie entre deux températures de couleur

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Température de couleur sélectionnable via interrupteur mural (3000 K, 4000 K)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 7,00 W        |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 46,000 mA     |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 107 µs        |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 206           |
| Facteur de puissance λ                                     | ≥0,5          |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 300 lm                    |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 720 lm                    |
| Efficacité lumineuse                                 | 45 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 3000 ... 4000 K           |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                       |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub>       |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG0                       |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 400,00 mm |
| Largeur          | 120,00 mm |
| Hauteur          | 70,00 mm  |
| Poids du produit | 350,00 g  |



ORBIS DISC BAR 40CM  
CLICKCCT IP44

## Matériau &amp; couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Noir               |
| Couleur du teinte                        | Noir               |
| Matériau de corps                        | Aluminium          |
| Matériau de fermeture                    | Polyacrylate (PAK) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C  |
| Type de connexion                        | Bornier à vis |
| Type de protection                       | IP44          |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08          |
| Gradable                                 | Non           |
| Montage                                  | Surface       |
| Application                              | Indoor        |
| Avec source de lumière                   | Oui           |
| Source lumineuse remplaçable             | Non           |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 30000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

– Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ORBIS DISC BAR            |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219301   |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Orbis Disk |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | ORBIS DISC BAR CLICK CCT  |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854447662 | Etui carton fermé<br>1           | 52 mm x 138 mm x 623 mm                   | 753.00 g           | 4.47 dm³  |
| 4099854447679 | Carton de regroupement<br>6      | 298 mm x 276 mm x 455 mm                  | 4520.00 g          | 37.42 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.