

FICHE PRODUIT

Decor Filament Floor

Decor Filament | Luminaires au design accrocheur à filament flottant



Zones d'application

- Applications intérieures

Avantages du produit

- Contrôle individuel de la luminosité
- Utilisation facile par commande tactile
- Produit léger et portable

Caractéristiques du produit

- Conception unique de filament flottant magnétique
- Fonction de gradation par commande tactile : 25%, 50%, 100%
- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Poignée pratique pour un transport facile (luminaire au sol uniquement)



DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

| | |
|---|--------------|
| Puissance nominale | 1,20 W |
| Tension nominale | 5 V |
| Intensité nominale | 1000,000 mA |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | Not relevant |
| Classe de protection | III |
| Mode d'opération | Battery |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 100 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 105 lm |
| Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 280 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|-----------|
| Diamètre | 130,00 mm |
| Hauteur | 320,00 mm |
| Poids du produit | 855,00 g |
| Longueur de câble | 1000 mm |



DECOR FILAMENT FLOOR

Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
|--------------------|------------|

| | |
|--|--------------------|
| Couleur du teinte | Gris foncé |
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | USB |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | 3 DIM |
| Montage | Standing |
| Application | Indoor |
| Orientable | Non |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 15000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type de batterie | Others |
| Temps de charge de la batterie | 4 h |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Normes | CE / UKCA |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble USB-C

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|--|---|
|  PDF Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DECOR FILAMENT FLOOR |
|  PDF Informations légales | Safety insert G11219286 |
|  PDF Déclarations de conformité | CE Declaration Decor Filament Table and Floor |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854440304 | Etui carton fermé 1 | 172 mm x 176 mm x 426 mm | 1433.00 g | 12.90 dm ³ |
| 4099854440311 | Carton de regroupement 6 | 534 mm x 370 mm x 455 mm | 8600.00 g | 89.90 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.