


FICHE PRODUIT

Endura Style Table CCT USB Beige

Endura Style Table | Luminaire d'extérieur sur pied, alimenté par batterie, avec changement de couleur et fonction de gradation



Zones d'application

- À l'extérieur, où la lumière est nécessaire mais où aucune prise n'est disponible
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Luminaire de table portable
- Batterie rechargeable haute capacité - 4400 mAh
- Commutation et gradation en continu via un capteur tactile : 5 % à 100 %

Caractéristiques du produit

- Min 6,5 heures d'éclairage
- Fonctionnalité de mémoire de l'intensité lumineuse
- Corps en aluminium
- Diffuseur en polycarbonate (PC)
- Commutateur de température de couleur (CCT) : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K
- Type de protection : IP54

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,50 W
Tension nominale	5 V
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	200 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	280 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	100 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	110,00 mm
Hauteur	300,00 mm
Poids du produit	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
USB

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Beige
Couleur du teinte	Beige
Matériau de corps	Aluminium / Acrylonitrile butadiène styrène
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Oui
Montage	Standing
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	Others
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Temps de charge de la batterie	7 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de charge inclus

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- À éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT
	Informations légales	Safety insert G11219286
	Déclarations de conformité	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
	Déclarations de conformité UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854445132	Etui carton fermé 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	755.00 g	4.27 dm³
4099854445149	Carton de regroupement 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3020.00 g	23.32 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.