



# FICHE PRODUIT

## Endura Hybrid Connector Set Black

Endura Hybrid Components | Composants pour luminaires hybrides

---

### Zones d'application

- Jardins et autres espaces extérieurs
- Patios, balcons



---

### Avantages du produit

- Capable d'utiliser à la fois l'énergie solaire et l'énergie du réseau électrique
- Installation facile et raccordement électrique ne nécessitant pas d'outil ni connaissances professionnelles, indépendamment de l'alimentation électrique
- Tension continue de 12 V pour une sécurité maximale des humains et des animaux
- Types de produits disponibles pour différents cas d'utilisation

---


### Caractéristiques du produit

- Charge connectée maximale par panneau solaire = 24W
- Protection IP67 des fiches de raccordement
- Une fois que la batterie du panneau solaire est à court d'énergie, le luminaire passe automatiquement sur le courant secteur, lorsqu'il est connecté au réseau électrique.

## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	52,0 mm
Largeur	20,0 mm
Hauteur	48 mm
Poids du produit	210,00 g
Longueur de câble	2500 mm



ENDURA HYBRID CONNECTOR  
SET

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériaux de corps	Plastique/Caoutchouc

### APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Connector rapide
Type de protection	IP44
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

### Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- À éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA HYBRID CONNECTOR SET BK
 Informations techniques complémentaires	Hybrid assembly in 3 steps EN
 Informations techniques complémentaires	Hybrid Installation in 3 Schritten DE
 Informations légales	ENDURA HYBRID COMPONENTS
 Déclarations de conformité	CE Declaration ENDURA HYBRID
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration ENDURA HYBRID

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075834422	Etui carton fermé 1	62 mm x 72 mm x 213 mm	247.00 g	0.95 dm <sup>3</sup>
4058075834439	Carton de regroupement 8	260 mm x 160 mm x 238 mm	2260.00 g	9.90 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.