

FICHE PRODUIT

Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM

DECOR SPOT MERCURY BLACK | Plafonniers en matériaux mixtes avec spots GU10 orientables et gradables



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Cuisines, espaces de travail
- Montage au plafond et au mur

Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Corps de haute qualité avec surface blanche ou noire mate
- Flexible grâce aux lampes LED remplaçables
- Lampe OSRAM à intensité variable incluse
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- La famille de luminaires comprend quatre versions avec jusqu'à 4 têtes de spot
- Matériau du boîtier : métal et bois
- Interrupteur marche/arrêt sur la version à 1 tête pour une utilisation facile
- Têtes ajustables



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale | 13,60 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 68,000 mA |
| Courant d'appel | 3,6 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 600 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 38 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 66 |
| Facteur de puissance λ | 0,7 |
| Distorsion harmonique totale | 62 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 920 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 920 lm |
| Efficacité lumineuse | 68 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | 5 sdcm |
| Intensité lumineuse | 400 cd |
| Indice du papillottement (PstLM) | <10% |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | 0.3 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 36 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 600,00 mm |
| Largeur | 100,00 mm |
| Hauteur | 142,00 mm |
| Poids du produit | 1480,00 g |



DECOR SPOT MERCURY
4X3.4W927GU10

Matériaux & couleurs

| | |
|--|-----------------|
| Couleur du produit | Décor bois Noir |
| Couleur du teinte | Décor bois Noir |
| Matériaux de corps | Acier bois |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+40 °C |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protection IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Gradable | Oui |
| Montage | Surface |
| Orientable | Oui |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille | GU10 |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|---|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de l'ampoule : 5 W LED |
|--|---|

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 4 |
|-------------------|---|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|----------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Decor Spot Mercury |
|  Informations légales | Decor LED Spot |
|  Déclarations de conformité | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  Déclarations de conformité UKCA | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075828100 | Etui carton fermé 1 | 132 mm x 132 mm x 663 mm | 1678.00 g | 11.55 dm ³ |
| 4058075828117 | Carton de regroupement 4 | 678 mm x 280 mm x 289 mm | 7501.00 g | 54.86 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.