


FICHE PRODUIT

DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600

PANEL FLEX DRIVER | Courant constant



Zones d'application

- Convient pour PANEL FLEX 30 W / 32 W

Avantages du produit

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables avec un interrupteur sur l'alimentation
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Haute efficacité et fiabilité
- 7 ans de garantie

Caractéristiques du produit

- Disponible en 30 W, 32 W
- Classe de protection: II
- Type de protection : IP20
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz
- Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	30,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	750 mA
Courant d'appel	11.1 A
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Gradateur	Non gradable

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	125,00 mm
Largeur	60,00 mm
Hauteur	30,00 mm
Poids du produit	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

Matériau & couleurs

Matériau de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Alimentation

Intensité de sortie	700 mA
Vie ECG	100000 h

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type d'éclairage de secours (EL)	Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus
----------------------------------	--

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
--------	--

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DR DS-P PL FLEX
	Informations légales	DR DS-SENS- SF FL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	Driver PL FLEX

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075843684	Etui carton fermé 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm ³
4058075843820	Carton de regroupement 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.