

## FICHE PRODUIT

### Orbis Flame 4X5.5W Click CCT IP44 White

Orbis Flame | Appliques/plafonniers avec deux températures de couleur réglables via l'interrupteur mural et classe de protection IP44



#### Zones d'application

- Intérieur
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Salles de bain (IP44)

#### Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Facile à installer et à utiliser
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

#### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre)
- Version Click-CCT : 2 températures de couleur sélectionnables par manipulation répétée de l'interrupteur
- Matériau du boîtier : aluminium
- Diffuseur en verre



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                         | 22,00 W             |
| Tension nominale                                           | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                                         | 138,000 mA          |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 192 µs              |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 387                 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 242                 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 387                 |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,5               |
| Distorsion harmonique totale                               | 63 %                |
| Classe de protection                                       | II                  |
| Mode d'opération                                           | External LED driver |

## Données photométriques

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 1400 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1740 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                 | 64 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 3000 ... 4000 K           |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub>       |
| Groupe de sécurité photobiologi <sub>q</sub> EN62778 | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologi <sub>q</sub> EN62471 | RG0                       |
| Angle de rayonnement                                 | 115 °                     |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 350,00 mm |
| Largeur          | 350,00 mm |
| Hauteur          | 90,00 mm  |
| Poids du produit | 1900,00 g |



ORBIS FLAME 4X5.5W CLICKCCT  
IP44

### Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc              |
| Couleur du teinte                        | Blanc              |
| Matériau de corps                        | Métal Verre        |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                        | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection                       | IP44                     |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                     |
| Gradable                                 | Non                      |
| Montage                                  | Surface                  |
| Application                              | Indoor                   |
| Avec source de lumière                   | Oui                      |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                      |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

## Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ORBIS FLAME CLICK-CCT   |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219301 |
|  | Déclarations de conformité                                 | ORBIS FLAME             |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | ORBIS FLAME             |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854447983 | Etui carton fermé<br>1           | 112 mm x 402 mm x 403 mm                  | 2987.00 g          | 18.14 dm <sup>3</sup> |
| 4099854447990 | Carton de regroupement<br>3      | 418 mm x 350 mm x 430 mm                  | 8960.00 g          | 62.91 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.