



# FICHE PRODUIT

## DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Courant constant



### Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W

### Avantages du produit

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables et à la sélection de température de couleur avec interrupteurs sur l'alimentation
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Haute efficacité et fiabilité
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Disponible en 19 W, 27 W
- Classe de protection: II
- Type de protection : IP20
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnement: 50/60 Hz




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	19,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	450 mA
Courant d'appel	13 A
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Gradateur	Non gradable

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	119,00 mm
Largeur	51,00 mm
Hauteur	24,00 mm
Poids du produit	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27\_450/650 SF  
FL

## Matériaux &amp; couleurs

Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériaux de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non

**Alimentation**

Intensité de sortie	450 mA
Vie ECG	100000 h

**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Type d'éclairage de secours (EL)	Pilote certifié EL (fonctionnement à 0 Hz / CC) pour fonctionnement sur batterie centrale inclus
----------------------------------	--

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Fonction ajoutée	EVERLOOP
------------------	----------

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
- Cadre argenté décoratif disponible séparément

**TÉLÉCHARGEMENTS**


Documents et certificats	Nom du document
 <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	DR DS-SENS- SF FL
 <a href="#">Informations légales</a>	DR DS-SENS- SF FL
 <a href="#">Informations légales</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Déclarations de conformité</a>	DR DS-SENS-P
 <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	DR DS-SENS-P

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854292859	Etui carton fermé 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4099854292866	Carton de regroupement 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SF PLAT 300 / 600	ØMMER	GDT	W	Im	Im/W	EMR W EMR DC	EM Im EM DC	EM Im/W EM DC
SF PLAT 300	Ø125	4000K	12	2380	140	-	-	-
SF PLAT 300	Ø125	4000K	19	3540	131	-	-	-
SF PLAT 600	Ø125	4000K	27	3780	140	-	-	-
SF PLAT 600	Ø125	4000K	27	3780	140	-	-	-
SF PLAT 600	Ø125	4000K	27	3860	133	-	-	-
SF PLAT 600	Ø125	9000K	18	2350	133	-	-	-
SF PLAT 900	Ø125	4000K	27	3780	140	-	-	-
SF PLAT 900	Ø125	4000K	27	3860	133	-	-	-
SF PLAT 900	Ø125	9000K	27	3860	133	-	-	-
SF PLAT DALI 900	Ø125	4000K	27	3780	140	5,5	510	90
SF PLAT DALI 900	Ø125	9000K	27	3860	133	5,5	500	90

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.