



# FICHE PRODUIT

## HB DA P 75W 865 110DEG IP66

HIGH BAY DALI GEN 5 | Luminaires DALI High-Bay jusqu'à 181 lm/W et UGR attractif



### Zones d'application

- Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
- Entrepôts, halls logistiques
- Industrie
- Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)

### Avantages du produit

- UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR ≤ 19 (<150W, 70°) en combinaison avec un réflecteur
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport aux luminaires équivalents à décharge
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact

### Caractéristiques du produit

- DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver
- Différents flux lumineux et angles de rayonnement pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 18 m en 4 000 K ou 6 500 K
- Fourchette de variation (DALI) : 10...100 %
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES




Puissance nominale	75,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	335,000 mA
Courant d'appel	16.6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	244 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	15
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	12
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	19
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,95
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver
Gradateur	DALI-2

### Données photométriques



Flux lumineux	13200 lm
Efficacité lumineuse	176 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤4 sdcm
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0,4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	110 °



HB DA P 75W 865 110DEG IP66


HB DA P 75W 865 110DEG IP66  
WITH REFLECTORHB DA P 75W 865 110DEG IP66  
WITH REFRACTOR

HB DA P 75W 865 110DEG IP66

HB DA P 75W 865 110DEG IP66  
WITH REFLECTORHB DA P 75W 865 110DEG IP66  
WITH REFRACTOR

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	280,00 mm
Hauteur	161,00 mm
Poids du produit	2600,00 g
Longueur de câble	1500 mm



HB P

## Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9005
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP66
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montage	L SURFACE SUSPENSION
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	120000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## Alimentation

Intensité de sortie	305 mA
Courant de sortie	305 mA

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie

&lt; 5 %

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00032-V01.01-FR
Module LED remplaçable	Non remplaçable

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Fonction ajoutée	VIVARES
------------------	---------

**ACCESSOIRES EN OPTION**

Image du produit	Nom du produit	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 415	4058075844568
	HB PC REFRACTOR 415	4058075844605

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Crochet de montage fourni
- Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés

**TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HB ACC
 Informations légales	HB DA P

Documents et certificats	Nom du document
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informations légales	Safety Insert G11205496
 Déclarations de conformité	HIGHBAY DALI P
 Déclarations de conformité UKCA	HIGHBAY DALI P
 Certificats	ENEC HIGHBAY P DALI
 EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66
 Fichier IES (IES)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFLECTOR
 Fichier IES (IES)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFRACTOR
 Fichier LDT (Eulumdat)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66
 Fichier LDT (Eulumdat)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFLECTOR
 Fichier LDT (Eulumdat)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFRACTOR
 Fichier ULD (DIALux)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66
 Fichier ROLF (RELUX)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66
 Fichier UGR (tableau UGR)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66
 Fichier UGR (tableau UGR)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFLECTOR
 Fichier UGR (tableau UGR)	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFRACTOR
 Courbe de distribution de la lumière type cône	HB DA P 75W 865 110DEG IP66


Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
Courbe de distribution de la lumière type cône	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFLECTOR
Courbe de distribution de la lumière type cône	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFRACTOR
Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB DA P 75W 865 110DEG IP66
Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFLECTOR
Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB DA P 75W 865 110DEG IP66 WITH REFRACTOR
Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 BIM Revit 3D	High Bay G5
 CAO STEP 3D	HB G5 75W

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075844476	Carton de regroupement 1	328 mm x 328 mm x 172 mm	3208.00 g	18.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)
- 

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.