

# FICHE PRODUIT

## LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH

BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES | Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement



### Zones d'application

- Convient aux BULKHEAD Rond

### Avantages du produit

- LED 3000 K et 4000 K intégrées
- Diffuseur et source de lumineuse vendus assemblés
- Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
- Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC






## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	8 W
Tension nominale	21...25 V

## Données photométriques


Flux lumineux	1220 lm
Efficacité lumineuse	152 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °



LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV



LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	250,00 mm
----------	-----------

Hauteur	38,00 mm
Poids du produit	282,00 g



SF BULKHEAD G2 Light source

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Transparent
Couleur de la teinte	Blanc
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Avec source de lumière	Oui

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	55000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
Module LED remplaçable	Par le client final

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée

EVERLOOP / MULTI SELECT

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Joint inclus
- Câble de connexion pour installation directe intégré

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LISOEV
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informations légales	LISOEV 830 840 BLKH
 Informations légales	Legal Insert G11201956
 Informations légales	Safety Insert G11218810
 Informations légales	Light Source Insert G11202326
 Déclarations de conformité	BLKH RD/LISOEV
 Déclarations de conformité UKCA	BLKH RD/LISOEV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
 Fichier IES (IES)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
 Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
 Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
 Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
 Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
 Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 250R 8W 830 BLKH LEDV
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 250R 8W 840 BLKH LEDV

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854311918	Etui carton fermé 1	52 mm x 256 mm x 256 mm	347.00 g	3.41 dm <sup>3</sup>
4099854311925	Carton de regroupement 8	525 mm x 270 mm x 235 mm	3276.00 g	33.31 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.