

FICHE PRODUIT

SMART WIFI COB 5M TW Remote Control

SMART+ WIFI COB TUNABLE WHITE | Rubans COB décoratifs avec lumière blanche réglable et effet lumineux homogène



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale | 18,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Intensité nominale | 160,000 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Classe de protection | II |

Données photométriques

| | |
|--|---------------------------|
| Flux lumineux | 1700 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1700 lm |
| Efficacité lumineuse | 94 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700...6500 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcM |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|------------|
| Longueur | 5000,00 mm |
| Largeur | 10,00 mm |
| Hauteur | 3,00 mm |
| Poids du produit | 180,00 g |



SMART WIFI COB 5M TW

Matériau & couleurs

| | |
|-----------------------|----------|
| Couleur du produit | Jaune |
| Couleur du teinte | Jaune |
| Matériau de corps | Silicone |
| Matériau de fermeture | Silicone |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Fiche type C (UE) |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Montage | Surface |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 10000 |



CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Normes | CE |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|------------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI COB TW |
|  Déclarations de conformité | CE declaration Smart WIFI FLEX COB |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854369957 | Etui carton fermé 1 | 57 mm x 144 mm x 145 mm | 277.00 g | 1.19 dm ³ |
| 4099854369964 | Carton de regroupement 4 | 302 mm x 161 mm x 141 mm | 1252.00 g | 6.86 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.