



FICHE PRODUIT

LS AY P CSD P5

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Connecteurs pour rubans LED RGBW



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

| | |
|--------------------|---------|
| Tension nominale | 24 V |
| Intensité nominale | 4440 mA |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|---------------------|
| Longueur | 15,6 mm |
| Largeur | 13,7 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 13.7 mm |
| Hauteur | 4,3 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 4.3 mm |
| Section du câble au primaire | 0,5 mm ² |
| Section du câble au secondaire | 0,5 mm ² |
| Poids du produit | 1,8 g |

COULEURS ET MATERIAUX

| | |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Transparent |
| Matériaux de corps | Polycarbonate (PC) |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+55 °C |
| Plage de température au point Tc | -20...+55 °C |
| Humidité relative | 0...55 % |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|--------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de décembre 2024 |
|--|--------------------------------------|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---------------------|-----------------|
| Labels et agréments | CE / UKCA / EAC |
| Normes | CE / UKCA |
| Type de protection | IP20 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|--|------------------------------------|
|  Informations légales | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Déclarations de conformité | CE declaration - LS module |
|  Déclarations de conformité UKCA | UKCA declaration - LS module |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854359101 | SAC 2 | 100 mm x 75 mm x 6 mm | 4.60 g | 0.05 dm ³ |
| 4099854359118 | Carton de regroupement 50 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 190.00 g | 1.44 dm ³ |
| 4099854359125 | Carton de regroupement 500 | 525 mm x 270 mm x 140 mm | 2350.00 g | 19.85 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.