

## FICHE PRODUIT

# Office Line Desk Retro Clip 9W 830 Dimmable White

Office Line Desk Retro Clip | Lampe de bureau avec bras long, gradation continue et fixation à clip



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Tables, bureaux
- Bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Commutation et gradation en continu par rotation de l'anneau situé sur la tête du luminaire
- Deux articulations permettent d'ajuster précisément la position
- Une grande zone peut être éclairée grâce au long bras
- Mécanisme de clips pour fixer facilement le luminaire à divers types de meubles
- Tête de luminaire orientable pour une orientation individuelle de la source lumineuse

### Caractéristiques du produit

- Luminaire de bureau au design rétro et avec bras long
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Durée de vie : jusqu'à 25 000 h



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	9 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	47,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,7
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

**Données photométriques**

Flux lumineux	617 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	900 lm
Efficacité lumineuse	69 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	110 °

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	176 mm
Largeur	490,00 mm
Hauteur	670,00 mm
Poids du produit	959,00 g
Longueur de câble	1600 mm



OFFICE LINE DESK RETROCL 9W  
830 D

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériaux de corps	Acier Plastique
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	LEA/TR.EDG
Montage	clip
Application	Indoor
Orienteable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Équipé d'un câble de 1,6 m et d'une prise

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité
 PDF	Informations légales
 PDF	Déclarations de conformité

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854464072	Etui carton fermé 1	177 mm x 237 mm x 418 mm	1196.00 g	17.53 dm <sup>3</sup>
4099854464089	Carton de regroupement 4	490 mm x 370 mm x 445 mm	5956.00 g	80.68 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.