

FICHE PRODUIT

Outdoor Flex 20M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Bande LED robuste et extensible, RVB



Zones d'application

- Jardins et autres espaces extérieurs
- Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64)

Avantages du produit

- Lumineux, robuste et durable

Caractéristiques du produit

- Extensible jusqu'à 50 mètres, max. 450 W
- Indice de protection (bande) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- RGB

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	135,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Classe de protection	II

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	20000,00 mm
Largeur	16,00 mm
Hauteur	8,00 mm
Poids du produit	4610,00 g



OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65
RC

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Chlorure de polyvinyle (PVC)

APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Prise de type F
Type de protection	IP65
Gradable	Oui
Montage	Surface
Application	Extérieur

Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	10000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	CR2025
------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----




ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Équipé d'un câble de 1,5 m et d'une prise
- Enrouleur de câble pour un rangement facile
- Télécommande et batterie incluses
- Accessoires de montage inclus

Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Outdoor Flex
	Informations légales	Safety insert G11226671
	Déclarations de conformité	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854449253	Etui carton fermé 1	222 mm x 307 mm x 383 mm	4928.00 g	26.10 dm ³
4099854449260	Carton de regroupement 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	10668.00 g	55.16 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.