

# FICHE PRODUIT

## TR SP XR V 30W 930 24DEG BK FRUIT

TRACKLIGHT SPECIAL FOOD LED | Tracklight Spot triphasé avec LED spéciale



### Zones d'application

- Magasins, supermarchés
- Présentation des aliments par ex. boucheries, boulangeries, supermarchés ou transformateurs de viande
- Hôtels, restaurants

### Avantages du produit

- Distribution spectrale spécialement adaptée pour la présentation des aliments
- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Aucune distraction des objets éclairés grâce à la conception réduite
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19)

### Caractéristiques du produit

- Spots sur rail compact avec alimentation intégrée
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Efficacité lumineuse du luminaire : jusqu'à 95 lm/W
- Indice de rendu des couleurs IRC 90
- Doté de réflecteurs avec un angle de faisceau de 24 °
- Boîtier en aluminium moulé sous pression durable
- Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)











## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	30,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	136 mA
Courant d'appel	0,72 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	51 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	94
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	58
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	94
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Tension maximum entre Phase/Neutre	1000 V
Mode d'opération	Integrated LED driver


## Données photométriques

Flux lumineux	2250 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	<16 sdcm
Intensité lumineuse	2600 cd
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	24 °
UGR longitudinal	< 20

TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
15DTR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
24DTR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
36DTR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
50DTR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
15DTR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
24DTR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
36DTR SP XR V 30W 930 FRUIT BK  
50D

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	80,00 mm
Longueur	150,00 mm
Hauteur	240,00 mm
Poids du produit	620,00 g



TR SP XR V 30W 24DEG

## Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9005
Matériaux de corps	Aluminium
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Adaptateur, triphasé
Type de protection	IP20/IP20
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Rail de montage
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	45000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

**Alimentation**

Courant de sortie	750 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 3 %

**ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / ENEC / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Notes bas de page util. uniques. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

**Conseils de sécurité**

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

**TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats	Nom du document
 <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR
 <a href="#">Informations légales</a>	Safety Insert G11218810
 <a href="#">Informations légales</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Informations légales</a>	LSI G11254552 TRACKLIGHT SPOT XR
 <a href="#">Déclarations de conformité</a>	TRACKLIGHT SPOT
 <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	TRACKLIGHT SPOT
 <a href="#">Certificats</a>	ENEC TR SP XR

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 15D
 Fichier IES (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 24D
 Fichier IES (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 36D
 Fichier IES (IES)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 50D
 Fichier LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 15D
 Fichier LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 24D
 Fichier LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 36D
 Fichier LDT (Eulumdat)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 50D
 Fichier UGR (tableau UGR)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 15D
 Fichier UGR (tableau UGR)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 24D
 Fichier UGR (tableau UGR)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 36D
 Fichier UGR (tableau UGR)	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 50D
 Courbe de distribution de la lumière type cône	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 15D
 Courbe de distribution de la lumière type cône	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 24D
 Courbe de distribution de la lumière type cône	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 36D
 Courbe de distribution de la lumière type cône	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 50D
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 15D
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 24D
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 36D
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	TR SP XR V 30W 930 FRUIT BK 50D
 Distribution de puissance spectrale	Spectral Power Distribution FRUIT






Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim
 CAO STEP 3D	TL XR V 30W

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854617102	Etui carton fermé 1	191 mm x 242 mm x 100 mm	766.00 g	4.62 dm <sup>3</sup>
4099854617119	Carton de regroupement 4	400 mm x 262 mm x 230 mm	3560.00 g	24.10 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.