



FICHE PRODUIT

LISOEV 1074x29 44 40W 940 A55x55 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution lumineuse asymétrique



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Répartition asymétrique de la lumière
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	40,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	800,000 mA

Données photométriques


Flux lumineux	4400 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 44 40W 940
A55x55 GY LEDV 800mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1074,00 mm
Largeur	29,00 mm
Hauteur	19,00 mm
Poids du produit	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur de la teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informations légales	Safety Insert G11218810
 Informations légales	Legal Insert G11244392
 Informations légales	LSI insert G11244301
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
 Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
 Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 CAO STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854652202	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm ³
4099854652219	Carton de regroupement 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm ³
4099854652226	Carton de regroupement 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

DIRECT		INDIRECT		EAN		LINEAR Individ. EAN	
EAN	UAN/EAN	EAN	UAN/EAN	EAN	UAN/EAN	EAN	UAN/EAN
4098654520259	LISOEY 1074a/29 48	4098654249487	LISOEY 1200/31 21	4098654249487	LISOEY 1200/31 21	4098654249487	LISOEY 1200/31 21
	KSR 940 500/400		189 940 5130		189 940 5130		189 940 5130
4098654520260	LISOEY 1074a/29 49	4098654249488	LISOEY 1200/31 21	4098654249488	LISOEY 1200/31 21	4098654249488	LISOEY 1200/31 21
	KSR 940 540/440		189 940 5130		189 940 5130		189 940 5130
4098654520210	LISOEY 1330K/29 59	4098654249491	LISOEY 1400/31 23	4098654249491	LISOEY 1400/31 23	4098654249491	LISOEY 1400/31 23
	226 940 540/440		239 940 5130		239 940 5130		239 940 5130
4098654520258	LISOEY 1330K/29 63	4098654249502	LISOEY 1400/31 25	4098654249502	LISOEY 1400/31 25	4098654249502	LISOEY 1400/31 25
	226 940 500/400		239 940 5130		239 940 5130		239 940 5130
4098654520233	LISOEY 1074a/29 48	4098654249489	LISOEY 1400/31 30	4098654249489	LISOEY 1400/31 30	4098654249489	LISOEY 1400/31 30
	KSR 940 540/440		239 940 5130		239 940 5130		239 940 5130
4098654520204	LISOEY 1074a/29 40	4098654249486	LISOEY 1400/31 30	4098654249486	LISOEY 1400/31 30	4098654249486	LISOEY 1400/31 30
	KSR 940 450/450		239 940 5130		239 940 5130		239 940 5130

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.