

# FICHE PRODUIT

## LED Spot Set PAR11 Recess GU10 Dim 3W 827 Satin Nickel

LED Spot Set PAR11 Recess GU10 Dim | Encastré PAR11 avec ampoule GU10 à intensité variable incluse



### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

### Avantages du produit

- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Montage simple

### Caractéristiques du produit

- Encastré dans un faux plafond
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Ampoule GU10 incluse
- Angle de pivotement réglable
- Température de couleur : 2 700 K
- Câblage traversant possible
- Type de protection : IP20



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                                         | 3,00 W        |
| Tension nominale                                           | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                                         | 18,000 mA     |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 700           |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 700           |
| Facteur de puissance $\lambda$                             | > 0,5         |
| Distorsion harmonique totale                               | < 120 %       |
| Classe de protection                                       | II            |
| Mode d'opération                                           | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 200 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 230 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 67 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcm      |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | ≤1          |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | <0.4        |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 36 °        |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 55,00 mm |
| Hauteur          | 64,00 mm |
| Poids du produit | 107,00 g |



SPOT SET PAR11 3W 827DIM  
GU10

### Matériau & couleurs

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Couleur du produit                       | Nickel satiné |
| Couleur du teinte                        | Nickel satiné |
| Matériau de corps                        | Aluminum      |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C        |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C             |
| Type de connexion                | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection               | IP20/IP20                |
| Gradable                         | Oui                      |
| Montage                          | Recessed                 |
| Emplacement montage              | Plafond                  |
| Diamètre d'encastrement          | 52.0 mm                  |
| Profondeur d'encastrement        | 115 mm                   |
| Avec source de lumière           | Oui                      |
| Source lumineuse remplaçable     | Oui                      |
| Référence de la douille          | GU10                     |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|------------------------------------------|-------|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from October 2025 |
| Nombre de sources                        | 3                           |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Douille GU10 + CONNECTOR BOX

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SPOT SET PAR11 3W 827DIM GU10WT |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11222465         |
|  | Informations légales                                       | SPOT SET                        |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Spotlights       |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration Spotlights     |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4058075854178 | Etui carton fermé<br>3           | 75 mm x 110 mm x 277 mm                   | 366.00 g           | 2.29 dm³ |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075854185 | Carton de regroupement<br>18     | 277 mm x 172 mm x 244 mm                  | 2488.00 g          | 11.63 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.