

FICHE PRODUIT

DALI magic

DALI magic | USB pour interface de programmation DALI



Zones d'application

- Configuration of DALI ECG functions
- Monitoring of DALI installations

Avantages du produit

DALI wizard software features (included)

- Intuitive configuration of up to 64 DALI electronic control gears
- Offline / Online configuration of DALI installations
- “DALI-Spy”-functionality for recording DALI line data flow

Tuner4TRONIC software features

- Programming of OSRAM ECG
- Suitable for the shop floor environments
- Performs fast manual and automatic programming
- Easily enables the use of the pre-parameterization service

Caractéristiques du produit

- USB DALI converter for Tuner4TRONIC and DALI wizard software for Windows PC
- Pushbutton to test DALI dimming without need of connection to computer
- Powered by USB or by included universal power supply
- Integrated automatic DALI supply of up to 64 devices (up to 4 if powered by USB)

DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

| | |
|---------------------|-------------|
| Puissance nominale | 7,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|-----------|
| Longueur | 120,0 mm |
| Largeur | 120,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 120.00 mm |
| Hauteur | 28,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 28.00 mm |
| Poids du produit | 370,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | +15...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

| | |
|-----------|------|
| Gradable | Oui |
| Gradateur | DALI |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|----------------------|------|
| Classe de protection | I |
| Type de protection | IP20 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Universal power supply (100...240 V_{AC}, 5.9 V_{DC}, 1.15 A, EU plug)
- USB cable (male A to male B), 180 cm
- Bipolar plug for DALI connection

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|--|--|
|  PDF Déclarations de conformité | 334886_Declaration of conformity – DALI magic |
|  PDF EU Data Act | Connected Products and Related Software and Services |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4052899039551 | Carton de regroupement 1 | 148 mm x 98 mm x 135 mm | 376.00 g | 1.96 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Logiciels compatibles disponibles sur www.ledvance.com/software

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.