

# FICHE PRODUIT

## LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Télécommande radio fréquence



### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage architectural
- Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

### Avantages du produit


- Changement de température de couleur via la molette tactile
- Gradation des couleurs
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant du blanc froid au blanc chaud
- Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus

### Caractéristiques du produit

- Télécommande radio pour le contrôle des rubans LED blancs Tunable white
- Tension d'entrée 3V - pile CR2032
- Signal de sortie : 2,4 GHz

**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	0,15 W
Tension nominale	3 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Fréquence du réseau	0 Hz
Fréquence de fonctionnement	2.4 GHz

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	107,00 mm
Largeur	58,50 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	58.50 mm
Hauteur	9,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	9.00 mm
Poids du produit	60,00 g

**COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

**TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Plage de température ambiante	-30...+55 °C
-------------------------------	--------------

**CAPACITÉS**

Gradable	Non
protection contre la surchauffe	Non
Plage du transmetteur	30 m

**CERTIFICATS ET NORMES**

Labels et agréments	CE / EMC / LVD
---------------------	----------------

Normes	Conformément à EN 300328 / Conformément à EN 301489 / Conformément à EN 60950 / Conformément à EN 62479
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

## DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LC RF REMOTE TW
 PDF Informations légales	LC RF Legal Insert
 PDF Déclarations de conformité	LC RF REMOTE RGBW, TW

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075435926	Etui carton fermé 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4058075435933	Carton de regroupement 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	690.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>
4058075509825	Carton de regroupement 120			

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.