

# FICHE PRODUIT

## Cabinet LED Slim Sensor 300mm

Cabinet LED Slim | Réglette sous meuble basse tension

---

### Zones d'application

- Éclairage d'étagères et sous-armoires



---

### Avantages du produit

- Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

---

### Caractéristiques du produit

- Flux lumineux : jusqu'à 470 lm
- Allumage / extinction par mouvements avec une distance de 5 cm devant le capteur de mouvement infrarouge
- Variation progressive en couvrant le capteur de mouvement infrarouge à une distance de 5 cm pendant au moins une seconde
- Matériel : aluminium
- Couleur du produit : blanc
- Disponible en deux longueurs : 30 cm et 50 cm



- Disponible en kit en luminaire individuel ou double

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                       | 6,00 W              |
| Tension nominale                         | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                       | 60,000 mA           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -                   |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,5               |
| Classe de protection                     | II                  |
| Mode d'opération                         | External LED driver |

## Données photométriques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                                        | 250 lm              |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 480 lm              |
| Efficacité lumineuse                                 | 42 lm/W             |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1                 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG0                 |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °               |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longueur          | 300,00 mm |
| Largeur           | 37,60 mm  |
| Hauteur           | 8,00 mm   |
| Poids du produit  | 200,00 g  |
| Longueur de câble | 1500 mm   |



Cabinet LED Slim 30cm

## Matériau &amp; couleurs

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Couleur du produit    | Blanc                        |
| Couleur du teinte     | Blanc                        |
| Matériau de corps     | Polycarbonate / Acrynolitine |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC)           |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                       |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage         | -30...+70 °C      |
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Oui               |
| Montage                                  | Surface           |
| Emplacement montage                      | Dessus de meuble  |
| Application                              | Indoor            |
| Avec source de lumière                   | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable             | Non               |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## DÉTECTEUR

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement                        |
| Technologie avec capteur               | Cellule crépusculaire infrarouge |
| Plage détection détecteur de mouvement | 5 cm                             |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC        |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Adaptateur secteur externe (longueur du câble: 1,5 m) inclus

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | CABINET LED SLIM            |
|  | Informations légales                                       | Legal insert B-not dimmable |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Cabinet LED  |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075227699 | Etui carton fermé<br>1           | 51 mm x 71 mm x 400 mm                    | 263.00 g           | 1.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227705 | Carton de regroupement<br>8      | 416 mm x 303 mm x 119 mm                  | 2821.00 g          | 15.00 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.