

## FICHE PRODUIT

### Linear LED Turn 557mm 830

Linear LED Turn | Luminaire encastré inclinable



#### Zones d'application

- Eclairage sous les armoires
- Uniquement pour une utilisation intérieure

#### Avantages du produit

- Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple
- Lumière très homogène
- Connexion en ligne continue allant jusqu'à 10 luminaires

#### Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : aluminium

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale     | 10,00 W               |
| Tension nominale       | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau    | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale     | 48,000 mA             |
| Facteur de puissance λ | > 0,90                |
| Classe de protection   | II                    |
| Mode d'opération       | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                              | 620 lm              |
| Efficacité lumineuse                       | 83 lm/W             |
| Temp. de couleur                           | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc chaud         |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | > 80                |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0                 |
| Angle de rayonnement                       | 100 °               |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 557,00 mm |
| Largeur          | 60,00 mm  |
| Hauteur          | 24,00 mm  |
| Poids du produit | 419,00 g  |



PG Linear LED Turn 557mm MiPRC

Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Argent             |
| Couleur du teinte     | Argent             |
| Matériau de corps     | Aluminum           |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Non               |
| Montage                                  | Surface           |
| Application                              | Indoor            |
| Avec source de lumière                   | Oui               |
| Source lumineuse remplaçable             | Non               |

### Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Normes                         | CE / EAC |
| Température de surface limitée | Non      |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

### Conseils de sécurité

– Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                      | Nom du document                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LINEAR LED TURN                  |
|  Informations légales                                       | Safety insert G11220499          |
|  Déclarations de conformité                                 | LINEAR LED TURN 557MM 830 SOKEXT |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854462719 | Etui carton fermé<br>1           | 42 mm x 72 mm x 603 mm                    | 530.00 g           | 1.82 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854462726 | Carton de regroupement<br>8      | 618 mm x 160 mm x 195 mm                  | 4575.00 g          | 19.28 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.