

## FICHE PRODUIT

# Submarine Integrated Slim Value 0.6M 10W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Luminaires étanche fin avec module LED intégré

---

### Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts



---

### Avantages du produit

- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Impressionnant en raison de son design fin

---

### Caractéristiques du produit

- Luminaires étanches
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Extra-plat
- Non gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Puissance nominale                                         | 10,00 W     |
| Tension nominale                                           | 220...240 V |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale                                         | 100,000 mA  |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 85          |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 85          |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5       |
| Distorsion harmonique totale                               | < 20 %      |
| Classe de protection                                       | II          |

Données photométriques

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Flux lumineux                                        | 900 lm               |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1200 lm              |
| Efficacité lumineuse                                 | 90 lm/W              |
| Temp. de couleur                                     | 4000 K               |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc froid          |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80                  |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | < 5 sdc <sub>m</sub> |
| Groupe de sécurité photobiologi <sub>q</sub> EN62778 | RG0                  |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °                |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 715,00 mm |
| Largeur          | 53,00 mm  |
| Hauteur          | 35,00 mm  |
| Poids du produit | 194,00 g  |



SUBMARINE I SLIM VALUE 0.6M  
840

## Matériau &amp; couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+35 °C             |
| Type de connexion                        | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection                       | IP65                     |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06                     |
| Gradable                                 | Non                      |
| Montage                                  | Surface                  |
| Application                              | Indoor                   |
| Avec source de lumière                   | Oui                      |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                      |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 25000                 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

## TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                  | Documents et certificats                                   | Nom du document                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SUBMARINE I SLIM VALUE                  |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219279                 |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration SubMARINE LED Slim Value |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM                               |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854428975 | Etui carton fermé<br>1           | 42 mm x 58 mm x 702 mm                    | 274.00 g           | 1.71 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854428982 | Carton de regroupement<br>20     | 750 mm x 249 mm x 225 mm                  | 5480.00 g          | 42.02 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.