

# FICHE PRODUIT

## LED Spot 3 x 7W IP44 Click-CCT

LED SPOT IP44 | Luminaires avec deux températures de couleur sélectionnables via l'interrupteur mural



### Zones d'application

- Montage en saillie au mur et au plafond
- Salles de bain (IP44)
- Applications intérieures

### Avantages du produit

- Orientation de la lumière ajustable individuellement
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Têtes ajustables
- Température de couleur sélectionnable via interrupteur mural (3000 K, 4000 K)
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 20,00 W       |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                       | 167 mA        |
| Courant d'appel                          | 0.167 A       |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -             |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,5         |
| Classe de protection                     | II            |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 1000 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1680 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                 | 50 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K / 4000 K           |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | 90                        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdcm                    |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778             | RG1                       |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471             | RG1                       |
| Angle de rayonnement                                 | 120 °                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 350,00 mm |
| Largeur          | 100,00 mm |
| Hauteur          | 150,00 mm |
| Poids du produit | 1180,00 g |



LED SPOT 3X7W IP44 30CM

### Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Aluminium          |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C             |
| Plage de température de stockage         | -20...+70 °C             |
| Type de connexion                        | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection                       | IP44                     |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                     |
| Gradable                                 | Non                      |
| Montage                                  | Surface                  |
| Emplacement montage                      | Plafond / Mur            |
| Application                              | Indoor                   |
| Orientable                               | Oui                      |
| Avec source de lumière                   | Oui                      |
| Source lumineuse remplaçable             | Non                      |
| Référence de la douille                  | G10                      |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                    | Documents et certificats                                   | Nom du document                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LED SPOT                            |
|  | Déclarations de conformité                                 | LED SPOT 3X7W IP44 930-940CLICK-CCT |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | LED SPOT AND SQUARE CLICK CCT       |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075399594 | Etui carton fermé<br>1           | 192 mm x 137 mm x 394 mm                  | 1331.00 g          | 10.36 dm <sup>3</sup> |
| 4058075399600 | Carton de regroupement<br>4      | 394 mm x 284 mm x 408 mm                  | 2580.00 g          | 45.65 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.