



FICHE PRODUIT

ENDURA Style Edge Wall UpDown 7W

ENDURA STYLE EDGE | Applique en acier inoxydable avec émission de lumière de haut en bas



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en acier inoxydable
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale | 7,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|-------------|
| Flux lumineux | 360 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 850 lm |
| Efficacité lumineuse | 51 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 110,00 mm |
| Largeur | 120,00 mm |
| Hauteur | 260,00 mm |
| Poids du produit | 870,00 g |



ENDURA STYLE EDGE WALL
UPDOWN 7W ST

Matériau & couleurs

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Acier |
| Couleur du teinte | Acier |
| Matériau de corps | Stainless steel |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP44 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Mur |
| Application | Extérieur |
| Avec source de lumière | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

ÉQUIPEMENT / ACCESOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|--|-----------------------------------|
|  PDF Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE EDGE WALL UPDOWN |
|  PDF Déclarations de conformité | ENDURA STYLE EDGE WALLUPDOWN 7WST |
|  PDF Déclarations de conformité UKCA | Fixed LUM |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075478091 | Etui carton fermé 1 | 127 mm x 127 mm x 264 mm | 956.00 g | 4.26 dm ³ |
| 4058075478107 | Carton de regroupement 4 | 268 mm x 268 mm x 289 mm | 4265.00 g | 20.76 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.