

## FICHE PRODUIT

### ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Black

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Applique murale, de forme cylindrique avec diffuseur en verre



#### Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

#### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Diffuseur en verre dépoli
- Corps en fonte d'aluminium
- Type de protection : IP43



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 118,0 mm  |
| Longueur         | 210,00 mm |
| Largeur          | 118,00 mm |
| Hauteur          | 212,00 mm |
| Poids du produit | 1200,00 g |



Matériau & couleurs

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Couleur du produit    | Noir     |
| Couleur du teinte     | Noir     |
| Matériau de corps     | Aluminum |
| Matériau de fermeture | Verre    |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg   |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C  |
| Plage de température de stockage | -20...+40 °C  |
| Type de connexion                | Bornier à vis |
| Type de protection               | IP43          |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Gradable                     | Non       |
| Montage                      | Surface   |
| Application                  | Extérieur |
| Avec source de lumière       | Non       |
| Source lumineuse remplaçable | Non       |
| Référence de la douille      | E27       |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non             |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 60 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27 |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219578        |
|  | Déclarations de conformité                                 | ENDURA CLASSIC LANTERN CYL     |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM without EMC          |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854452079 | Etui carton fermé<br>1           | 242 mm x 152 mm x 243 mm                  | 1375.00 g          | 8.94 dm³  |
| 4099854452086 | Carton de regroupement<br>4      | 506 mm x 324 mm x 273 mm                  | 6250.00 g          | 44.76 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.