

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT

FLOODLIGHT COMPACT 20W | Proiettore con emissione luminosa fino a 2000 lm



### Aree di applicazione

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Uso esterno (IP65)
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
- Cantieri

### Vantaggi del prodotto

- Design robusto, ma leggero e compatto
- Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato
- Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
- Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
- 3 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°
- Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione
- Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm<sup>2</sup> avvolti



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Potenza nominale                                              | 20,00 W               |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V           |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz            |
| Corrente nominale                                             | 97 mA                 |
| Corrente di innesco                                           | 6 A                   |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 1.3 µs                |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 90                    |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 66                    |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 105                   |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,90                |
| Distorsione armonica totale                                   | < 20 %                |
| Classe di sicurezza                                           | I                     |
| Modalità di funzionamento                                     | Integrated LED driver |

Dati fotometrici

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso                             | 2000 lm              |
| Efficienza luminosa                         | 100 lm/W             |
| Temperatura di colore                       | 6500 K               |
| Colore della luce (descrizione)             | Cool Daylight        |
| Indice di resa cromatica Ra                 | ≥80                  |
| Standard Deviation of Color Matching        | < 5 sdc <sub>m</sub> |
| Intensità luminosa                          | -                    |
| Nessuno sfarfallio                          | Sì                   |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | -                    |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | -                    |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | RG1                  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471    | RG1                  |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 100 ° x 100 °        |



FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 124,00 mm |
| Larghezza          | 122,00 mm |
| Altezza            | 29,00 mm  |
| Peso prodotto      | 320,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 1000 mm   |



FL COMP V 20W SYM 100

MATERIALE & COLORI

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco          |
| Colore della struttura                   | Bianco          |
| Materiale del corpo                      | Aluminum        |
| Materiale della copertura                | Vetro temperato |
| Materiale superficie che emette la luce  | Vetro           |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C          |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg          |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente                   | -30...+45 °C     |
| Temperatura di stoccaggio              | -40...+70 °C     |
| Tipo di collegamento                   | Cavo, 3-poli     |
| Grado di protezione                    | IP65             |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06             |
| Dimmerabile                            | No               |
| Montaggio tipo                         | Surface          |
| Posizione di montaggio                 | Polo / Pavimento |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor          |
| Orientabile                            | Sì               |
| Con sorgente luminosa                  | Sì               |
| Replaceable light source               | No               |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L80/B10 @ 25 °C                | 35000 h <sup>1)</sup> |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C        | 35000 h               |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | 25000 h               |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Norme                              | CE / CB / EAC        |
| Temperatura di superficie limitata | No                   |
| Resistenza agli urti di un pallone | No                   |
| EPD                                | LEDV-00054-V01.01-EN |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile     |

## Consigli per la sicurezza

- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
- Morsettiera non inclusa. L'installazione deve essere effettuata da una persona qualificata.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | FL COMPACT V 10W-180W                    |
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | FL COMP V SYM                            |
|    | Informazioni legali                            | LSI FL COMP V                            |
|    | Informazioni legali                            | Legal Insert FL COMP/SENSOR              |
|    | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG       |
|    | Dichiarazioni di conformità                    | FL COMP                                  |
|    | Dichiarazioni di conformità UKCA               | FL COMP V SYM 100                        |
| Fotometrie e file di design                                                         |                                                | Nome del documento                       |
|  | File IES (IES)                                 | FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT             |
|  | File LDT (Eulumdat)                            | FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT             |
|  | File ULD (DIALux)                              | FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT             |
|  | File ROLF (RELUX)                              | FL COMP V 20W 865 SYM                    |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare  | FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT             |
| CAD/BIM                                                                             |                                                | Nome del documento                       |
|  | BIM Revit 3D                                   | FL COMP                                  |
|  | CAD STEP 3D                                    | FL COMP 20W                              |
| Testo per Tender                                                                    |                                                | Nome del documento                       |
|  | Documenti per capitolati                       | FLOODLIGHT COMPACT 20W 865 SYM 100 WT-IT |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075574830   | Astuccio<br>1                  | 52 mm x 127 mm x 112 mm                       | 352.00 g   | 0.74 dm³ |
| 4058075574847   | Cartone di spedizione<br>8     | 268 mm x 224 mm x 138 mm                      | 3112.00 g  | 8.28 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.