

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm Black 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Apparecchi a soffitto con click dim attraverso l'interruttore



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

#### Vantaggi del prodotto

- Profilo estremamente sottile
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Versione click-DIM: regolazione dell'intensità luminosa a tre livelli premendo ripetutamente l'interruttore
- Dimmerabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 22,00 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 98,000 mA     |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 100 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 41            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 53            |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,90        |
| Distorsione armonica totale                                   | < 40 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                                          | 1740 lm             |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2720 lm             |
| Efficienza luminosa                                      | 79 lm/W             |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K              |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo        |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0                 |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °               |
| UGR longitudinal                                         | < 25                |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 400,00 mm |
| Altezza       | 27,00 mm  |
| Peso prodotto | 1060,00 g |



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

## MATERIALE & COLORI

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Colore del prodotto                      | Nero    |
| Materiale del corpo                      | Plastic |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C  |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg  |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C     |
| Tipo di collegamento     | Terminale, 2 pin |
| Grado di protezione      | IP20             |
| Dimmerabile              | Sì               |
| Type of dimming [GMS]    | 3 DIM            |
| Montaggio tipo           | Surface          |
| Ambiente applicativo     | IndoorIndoor     |
| Con sorgente luminosa    | Sì               |
| Replaceable light source | No               |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Resistenza agli urti di un pallone | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT    |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301       |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM  |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854450808   | Astuccio<br>1                  | 52 mm x 406 mm x 428 mm                       | 1532.00 g  | 9.04 dm³  |
| 4099854450815   | Cartone di spedizione<br>5     | 417 mm x 275 mm x 444 mm                      | 7660.00 g  | 50.92 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

