

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K

Essentials Damp Proof | Apparecchi Damp Proof Essential per applicazioni quotidiane

---

#### Aree di applicazione

- Seminterrati, garage, magazzini



---

#### Vantaggi del prodotto

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

---

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio a tenuta stagna con tubo LED per funzionamento a tensione di rete



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Potenza nominale                                              | 30,00 W     |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale                                             | 240,000 mA  |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 482 µs      |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 12          |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 20          |
| Fattore di potenza λ                                          | > 0,5       |
| Distorsione armonica totale                                   | 86 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II          |

Dati fotometrici

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Flusso luminoso                                          | 2400 lm             |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3300 lm             |
| Efficienza luminosa                                      | 80 lm/W             |
| Temperatura di colore                                    | 4000 K              |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco freddo       |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80                 |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdc <sub>cm</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0                 |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 120 °               |
| UGR longitudinal                                         | < 25                |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1261,00 mm |
| Larghezza     | 108,00 mm  |
| Altezza       | 64,00 mm   |
| Peso prodotto | 1136,00 g  |



SUBMARINE LED 2X16W 840 120

MATERIALE & COLORI

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Colore del prodotto                      | Grigio  |
| Colore della struttura                   | Grigio  |
| Materiale del corpo                      | Plastic |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C  |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg  |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento                   | Cavo, 3-poli |
| Grado di protezione                    | IP65         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06         |
| Dimmerabile                            | No           |
| Montaggio tipo                         | Surface      |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa                  | Sì           |
| Replaceable light source               | No           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 2 |
|-------------------------------|---|

Apparecchiatura / Accessori

- Il tubo LED viene fornito con il prodotto

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DAMP PROOF ESSENTIAL                |
|    | Informazioni legali                            | Safety insert G11219279             |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | Fixed LUM                           |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854428852   | Astuccio<br>1                  | 112 mm x 1,270 mm x 71 mm                     | 1277.00 g  | 10.10 dm³ |
| 4099854428869   | Cartone di spedizione<br>6     | 1,287 mm x 241 mm x 229 mm                    | 7800.00 g  | 71.03 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.