

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Panel Essential 600x600mm Surface Frame

Essentials Panel | Panel Essential per applicazioni quotidiane



### Arearie di applicazione

- Spazi abitabili

### Vantaggi del prodotto

- Emissione luminosa omogenea
- Installazione facile e veloce
- Design 2 in 1: montaggio ad incasso o superficie con kit add-on
- Telaio per montaggio su superficie per pannello 60 x 60 per montaggio senza viti

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio a parete e soffitto
- Il pannello da incasso può essere utilizzato come pannello di superficie quando il set di cornici viene acquistato separatamente




**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Fattore di potenza $\lambda$	-
------------------------------	---

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	600,00 mm
Larghezza	600,00 mm
Altezza	50,0 mm
Peso prodotto	580,00 g



PANELESSENTIAL60SURFACEFRAMEmnk

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Alluminio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Montaggio tipo	Montaggio a superficie
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

**SENSORE**

Tipo di sensore	-
-----------------	---

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## Apparecchiatura / Accessori

- Unità di alimentazione inclusa
- Per il montaggio a incasso (il montaggio a parete o a sospensione richiede accessori per il montaggio)

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza
 PDF	Informazioni legali
 PDF	Dichiarazioni di conformità
 PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854452215	Astuccio 1	625 mm x 58 mm x 54 mm	708.00 g	1.96 dm <sup>3</sup>
4099854452222	Cartone di spedizione 10	635 mm x 305 mm x 145 mm	7080.00 g	28.08 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.