



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ Wifi Table Frame MAX Powerbank

USB RGB + W

Smart+ Table Frame Maxi Multicolor | Smart table frame maxi per esterni



Aree di applicazione

- Giardini
- Terrazze, balconi
- Illuminazione generale

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente
- USB ricaricabile per uso mobile (cavo incluso, ricarica completa in 6 ore)
- Powerbank integrato
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


| | |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale | 5,00 W |
| Tensione nominale | 5 V |
| Corrente nominale | 1000,000 mA |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | III |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------------|
| Flusso luminoso | 270 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 310 lm |
| Efficienza luminosa | 54 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo / RGB |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥ 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤ 6 sdcm |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 270 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 140,00 mm |
| Larghezza | 140,00 mm |
| Altezza | 263,00 mm |
| Peso prodotto | 950,00 g |



SMART OD WIFI TABLE FRAME
MAX PB USB RGBW

MATERIALE & COLORI

| | |
|---------------------|-------|
| Colore del prodotto | Black |
|---------------------|-------|

| | |
|--|-----------------------------|
| Colore della struttura | Black |
| Materiale del corpo | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|-----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | USB |
| Grado di protezione | IP44 |
| Dimmerabile | Sì |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Orientabile | No |
| Con sorgente luminosa | Sì |

Durata

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500 |

BATTERIA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo di batteria | Ione di litio |
| Dimensioni della batteria | 18650 |
| Numero batterie incluse | 1 |
| Tensione nominale della batteria | 3.7 V |
| Capacità nominale della batteria | 5200 mAh |
| Tempo di ricarica della batteria | 5 h |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / UKCA |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|--|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
|---|--|

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SMART+ WIFI TABLE FRAME |
|  Dichiarazioni di conformità | SMART ODWIFI TABLEFRAME |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | SMART ODWIFI TABLEFRAME |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | SMART ODWIFI TABLEFRAME MAX |
|  EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075763241 | Astuccio 1 | 145 mm x 145 mm x 270 mm | 1073.00 g | 5.68 dm ³ |
| 4058075763258 | Cartone di spedizione 4 | 310 mm x 310 mm x 290 mm | 4950.00 g | 27.87 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.