



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ CLOUD CAMERA

Smart+ Camera Cloud | Smart Camera Cloud da esterno



Arearie di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Aree di ingresso

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità
- I dati registrati vengono salvati sulla scheda di memoria dell'unità o nello storage del cloud
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view
- Fotocamera da 3 megapixel
- Parla dal cellulare alla fotocamera



- Modalità notturna automatica
- Sensore di movimento con programma di attività
- Registrazione automatica dei movimenti (scheda SD richiesta)

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	15,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	110,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1000 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1400 lm
Efficienza luminosa	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Aampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	80,00 mm
Altezza	252,00 mm
Peso prodotto	500,00 g



SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
RGBW

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	12500
---------------------------------------	-------

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento / daylight
Accens./spegn. controllati da sensore	60 s
Area di rilevamento del sens.movimento	3...7 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	0...20 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.
---	--

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

- Scheda SD non fornita
- Compatibile con il tipo di scheda SD (SD/SDHC/SDXC)
- Classe SD consigliata 120-160 MB/s
- Capacità minima della scheda 8 GB/massimo 128 GB

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
 Dichiarazioni di conformità	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART OUTD WIFI CLOUD CAM
 EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075763401	Astuccio 1	120 mm x 265 mm x 100 mm	580.00 g	3.18 dm ³
4058075763418	Cartone di spedizione 2	285 mm x 140 mm x 200 mm	1375.00 g	7.98 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.