



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA Classic Rotary UpDown

Endura Classic Rotary Updown | Endura Classic Rotary updown in acciaio inox per esterni



Arearie di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Facciate di edifici

Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Adatto per applicazioni smart grazie alla compatibilità con le lampade Smart+ di LEDVANCE
- Installazione facile e veloce
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso
- Testa per apparecchio orientabile



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


| | |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale | - |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | I |

Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | - |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 69,00 mm |
| Larghezza | 112,00 mm |
| Altezza | 175,00 mm |
| Peso prodotto | 680,00 g |



SMART OUTD WIFI ROTARY
UPDOWN RGBW

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|----------------|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Aluminum Steel |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Grado di protezione | IP44 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalamppada | GU10 |

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W |
| Numero di illuminanti inclusi | 2 |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN |

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|
|  PDF | Informazioni legali Legal insert I-Outdoor |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN GU10 |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN GU10 |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075763449 | Astuccio 1 | 75 mm x 120 mm x 180 mm | 731.00 g | 1.62 dm ³ |
| 4058075763456 | Cartone di spedizione 4 | 260 mm x 170 mm x 200 mm | 3161.00 g | 8.84 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.