



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ Wifi Camera Multi Spot

Smart+ Camera Multispot | Smart Camera Multispot da esterno



Arearie di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Garage
- Aree di ingresso

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Maggiore percezione di sicurezza grazie all'elevata luminosità
- I dati registrati vengono salvati sulla scheda di memoria dell'unità o nello storage del cloud
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Altoparlante incorporato e sirena di allarme
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44
- Videocamera HD Live view
- Testa regolabile



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale | 16,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 77,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Distorsione armonica totale | $\leq 20\%$ |
| Classe di sicurezza | II |

Dati fotometrici

| | |
|--|---------------|
| Flusso luminoso | 900 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1720 lm |
| Efficienza luminosa | 56 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤ 6 sdcm |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | - |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778 | RG0 |
| Aampiezza fascio luminoso | 85 ° |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 250,00 mm |
| Larghezza | 130,00 mm |
| Altezza | 135,00 mm |
| Peso prodotto | 950,00 g |



SMART OUTD WIFI MULTI SPOT
CAM

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|--------------------------------|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | ALLUMINIO ACRILONITRILE BUTA |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--|--------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP44 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK05 |
| Dimmerabile | Sì |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Orientabile | Sì |
| Con sorgente luminosa | Sì |

Durata

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000 |

SENSORE

| | |
|---|----------------------|
| Tipo di sensore | Movimento / daylight |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 90 ° |
| Accens./spegn. controllati da sensore | 5 s...6 min |
| Area di rilevamento del sens.movimento | 5...10 m |
| Soglia di rilevamento del sens. luce | 10...500 lx |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|--|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
|---|--|

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|---------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SMART OUTD WIFI MULTI SPOT CAM |
|  Dichiarazioni di conformità | SMART OUTD WIFI |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | SMART OUTD AND WIFI DECOR |
|  EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075763487 | Astuccio 1 | 147 mm x 247 mm x 152 mm | 1131.00 g | 5.52 dm ³ |
| 4058075763494 | Cartone di spedizione 4 | 310 mm x 265 mm x 332 mm | 5032.00 g | 27.27 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.