



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ WiFi FLEX AND CL A60 KIT

SMART bundle | Pacchetto LEDVANCE che include SMART+ WiFi Flex e SMART+ lampada WiFi



Arearie di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Utilizza una luce multicolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili

Caratteristiche del prodotto

- Bundle di prodotti WiFi Smart Home (una lampada Classic A e un Flex di 3 metri)
- Dimmerabile
- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Il controllo vocale funziona con Hey Google o Alexa™

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale | 8,5 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Fattore di potenza λ | > 0,50 |

Dati fotometrici

| | |
|--|---------------|
| Colore della luce (descrizione) | RGBTW |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤ 6 sdcm |
| Flusso luminoso | 550 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 720 lm |
| Efficienza luminosa | 64 lm/W |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |

Dati illuminotecnici

| | |
|---------------------------|-------|
| Aampiezza fascio luminoso | 110 ° |
|---------------------------|-------|

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Peso prodotto | 312,00 g |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 10 mm |
| Altezza | 2,60 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 2.60 mm |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
|---------------------------------------|-------|

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | Trasparente |
| Materiale del corpo | Silicone |
| Materiale della copertura | Policarbonato (PC) |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|------------------------|--------------------|
| Posizione di montaggio | Tutte le superfici |
|------------------------|--------------------|

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimmerabile | Sì ¹⁾ |
| Tipo di collegamento | Presa tipo C (EU) |

1) Tramite App

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---------------------|----------|
| Norme | CE / EAC |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|---------------------------------|
|  EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854022050 | Astuccio 1 | 196 mm x 160 mm x 196 mm | 1160.00 g | 6.15 dm ³ |
| 4099854022067 | Cartone di spedizione 4 | 399 mm x 327 mm x 206 mm | 5030.00 g | 26.88 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.