

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS 5.5W

865 G24D

OSRAM DULUX LED D VT EM & AC MAINS | Sostituzione LED per CFLni con base G24d a 2 pin per CCG



Aree di applicazione

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

Caratteristiche del prodotto

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
- Adatto solo per applicazioni verticali
- Durata: fino a 30.000 ore
- Monoattacco a innesto a due pin G24d
- Grado di protezione: IP20
- Lampade prive di mercurio




DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|--|---|
| Potenza nominale | 5,5 W |
| Potenza di costruzione | 5.50 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Modalità di funzionamento | Alimentatore convenzionale (CCG), Corrente alternata (CA) ¹⁾ |
| Potenza della lampada equivalente | 13 W |
| Corrente nominale | 25 mA |
| Tipo di corrente | Corrente alternata (CA) |
| Corrente di innescio | 14.4 A |
| Tensione continua (cc) | 186...260 V |
| Frequenza di funzionamento | 50/60 Hz |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Numero massimo di lampade sul c 10 A (B) | 41 |
| Numero max di lampade per interruttore | 13 |
| Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B) | 52 |
| Distorsione armonica totale | ≤ 20 % |
| Fattore di potenza λ | > 0,90 |

1) Verificare la compatibilità ECG al ledvance.com/compatibility

Dati fotometrici

| | |
|---|---------------|
| Flusso luminoso | 700 lm |
| Flusso luminoso utile nominale 90° | 700 lm |
| Efficienza luminosa | 127 lm/W |
| Fattore mantен. flus lum fine du | 0.70 |
| Colore della luce (descrizione) | Cool Daylight |
| Temperatura di colore | 6500 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 80 |
| Tonalità di luce | 865 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcml |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.90 |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | 1.0 |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 6500K

Dati illuminotecnici

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ampiezza fascio luminoso | 300 ° |
| Tempo di riscaldamento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo innesci | < 0.5 s |

DIMENSIONI E PESO



| | |
|-------------------|-----------|
| Lunghezza totale | 110.00 mm |
| Diametro | 37,70 mm |
| Diametro del tubo | 35 mm |
| Diametro massimo | 38 mm |
| Peso prodotto | 68,00 g |

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+45 °C ¹⁾ |
| t° max su punto di prova Tc | 70 °C |

1) Temperatura circostante la lampada - per apparecchi di illuminazione chiusi: temperatura all'interno dell'apparecchio luminaire

Durata

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 200000 |
| Mantenimento flusso luminoso a f | 0.70 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | ≥ 0.90 |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|----------------------------|
| Attacco (denominazione da norma) | G24d |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Opaco |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da Giugno 2025 |

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E ¹⁾ |
| Consumo di energia | 6.00 kWh/1000h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Norme | CE / EAC / UKCA |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778 | RG0 |

1) Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)

Classificazioni specifiche per paese

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | DULUX LED D13 V |
|-----------------|-----------------|

DATI LOGISTICI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
|---------------------------|--------------|

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | LED |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G24d |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Alimentazione in standby | 0 W |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 110,00 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 37.70 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 37.70 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.3123 |
| Coordinata cromatica y | 0.3282 |
| Indice di resa cromatica R9 | 1 |
| Corrispondente angolo del fascio | SPHERE_360 |
| Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
| Fattore di spostamento | 0.90 |
| La sorgente luminosa LED sostituisce una sorgente luminosa fluorescente | No |
| EPREL ID | 2206896,2324446 |
| Numero del modello | AC71120,AC81513 |

Consigli per la sicurezza

- Non adatto a cablaggio in tandem
- L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Non adatto per l'illuminazione di emergenza.
- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | OSRAM DULUX LED D VERTICAL |
|  Informazioni legali | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Dichiarazioni di conformità | LEDTUBE |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | LEDTUBE |
| Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|  File IES (IES) | DULUX LED D13 VT EM 5.5W 865 G24D OSRAM |
|  File LDT (Eulumdat) | DULUX LED D13 VT EM 5.5W 865 G24D OSRAM |

| Fotometrie e file di design | Nome del documento |
|---|---|
|  File UGR (tabella UGR) | DULUX LED D13 VT EM 5.5W 865 G24D OSRAM |
|  Curva di distribuzione della luce tipo polare | DULUX LED D13 VT EM 5.5W 865 G24D OSRAM |
|  Distribuzione della potenza spettrale | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 6500K |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4099854502835 | Astuccio 1 | 41 mm x 49 mm x 114 mm | 80.00 g | 0.23 dm ³ |
| 4099854502842 | Cartone di spedizione 10 | 222 mm x 111 mm x 126 mm | 905.00 g | 3.10 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.