

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Spot Essential 5x2.6W GU10 White

LED SPOT SET RECESS ESSENTIAL GU10 | Plafoniera Essential per applicazioni standard con lampada GU10 inclusa



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto
- Cucine

Vantaggi del prodotto

- Lampada GU10 inclusa

Caratteristiche del prodotto

- Set di 3 o 5 apparecchi
- Materiale: metallo

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,60 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	25,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,4
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	230 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	230 lm
Efficienza luminosa	88 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcn
Intensità luminosa	400 cd
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	36 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	80,00 mm
Altezza	95,00 mm
Peso prodotto	130,00 g

SP SET 3X2.6W 2700K 230V GU10

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Diametro del foro per il montaggio	60 mm
Profondità di incasso	140 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

Durata

Durata L80/B10 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	5
-------------------------------	---

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SPOT ESSENTIAL SET

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Safety insert G11222465
	Dichiarazioni di conformità	SP SET
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SPOT ESSENTIAL SET

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854482991	Astuccio 5	80 mm x 190 mm x 250 mm	895.00 g	3.80 dm³
4099854483004	Cartone di spedizione 20	347 mm x 217 mm x 275 mm	3580.00 g	20.71 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.