

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex COB 1.5M 830

COB STRIPS WHITE | Strisce COB decorative con luce bianca calda ed effetto luminoso omogeneo



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	7,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	47,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,50
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	630 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	630 lm
Efficienza luminosa	84 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Aampiezza fascio luminoso	170 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1500,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	1,60 mm
Peso prodotto	90,00 g

FLEX COB 1.5M

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Giallo
Colore della struttura	Giallo
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
----------------------	-------------------

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata	
Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex COB White
 Informazioni legali	Safety insert G11226667
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Flex COB and Audio

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448737	Astuccio 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	122.00 g	0.79 dm ³
4099854448744	Cartone di spedizione 16	250 mm x 245 mm x 260 mm	2314.00 g	15.93 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.