

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Flex COB 5M TW + RC

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL | Strisce COB decorative con cambio CCT, effetto luminoso omogeneo e telecomando



### Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Illuminazione indiretta

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione omogenea grazie al LED COB

### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Dimmerabile
- Temperatura colore regolabile in continuo tramite telecomando da 2700 K a 6500 K
- Strisce LED flessibili e pieghevoli

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	35,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	165,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Classe di sicurezza	II

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	1700 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1700 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
Temperatura di colore	2700...6500 K
Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Aampiezza fascio luminoso	170 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	5000,00 mm
Larghezza	10,00 mm
Altezza	1,80 mm
Peso prodotto	250,00 g

FLEX COB 5M TW RC

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Giallo
Colore della struttura	Giallo
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
----------------------	-------------------

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata	
Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIA

Dimensioni della batteria	CR2025
---------------------------	--------

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Telecomando e batteria inclusa
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 <a href="#">Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza</a>	Flex COB Tunable White

Documenti e certificati	Nome del documento
 Informazioni legali	Safety insert G11226667
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Flex COB and Audio

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448799	Astuccio 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	308.00 g	1.88 dm <sup>3</sup>
4099854448805	Cartone di spedizione 8	350 mm x 285 mm x 190 mm	2906.00 g	18.95 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.