

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED WORKLIGHT VALUE BATTERY POCKET 10W 865

WORKLIGHTS VALUE BATTERY | Faro da lavoro mobile value class alimentato a batteria



### Aree di applicazione

- Rinnovamento
- Garage
- Officine
- Seminterrato

### Vantaggi del prodotto

- Funzione di ricarica USB tramite la funzione power bank integrata
- Indipendente dall'alimentazione elettrica grazie alla batteria

### Caratteristiche del prodotto

- Faro da lavoro con testa orientabile
- Lampada da lavoro portatile, alimentata a batteria
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale             | 10,00 W     |
| Tensione nominale            | 5 V         |
| Corrente nominale            | 1000,000 mA |
| Fattore di potenza $\lambda$ | 1,00        |
| Classe di sicurezza          | III         |
| Modalità di funzionamento    | Battery     |

Dati fotometrici

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Flusso luminoso                             | 800 lm                  |
| Efficienza luminosa                         | 80 lm/W                 |
| Temperatura di colore                       | 6500 K                  |
| Colore della luce (descrizione)             | Cool Daylight           |
| Indice di resa cromatica Ra                 | $\geq 80$               |
| Standard Deviation of Color Matching        | $< 6$ sdc <sub>cm</sub> |
| Intensità luminosa                          | 350 cd                  |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | $< 1$                   |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)    | $< 0.9$                 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778    | RG1                     |
| Ampiezza fascio luminoso                    | 100 °                   |

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 100,00 mm |
| Larghezza          | 45,00 mm  |
| Altezza            | 100,00 mm |
| Peso prodotto      | 250,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 600 mm    |



LED WORKLIGHT VAL BAT  
POCKET 10W 865

MATERIALE & COLORI

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto                      | Nero/Grigio |
| Colore della struttura                   | Nero/Grigio |
| Materiale del corpo                      | Plastic     |
| Materiale della copertura                | Plastic     |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg      |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -10...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+60 °C |
| Tipo di collegamento                   | USB          |
| Grado di protezione                    | IP54         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK06         |
| Dimmerabile                            | Sì           |
| Type of dimming [GMS]                  | 3 DIM        |
| Montaggio tipo                         | Standing     |
| Con sorgente luminosa                  | Sì           |
| Replaceable light source               | No           |

Durata

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 7500 |
|---------------------------------------|------|

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

BATTERIA

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensioni della batteria | ICR18650 |
|---------------------------|----------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / UKCA        |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di ricarica USB-C da 60 cm

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET                       |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LED WORKLIGHT VAL BAT                              |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | LED WORKLIGHT VAL BAT                              |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075831117   | Astuccio<br>1                  | 56 mm x 106 mm x 118 mm                       | 278.00 g   | 0.70 dm³ |
| 4058075831124   | Cartone di spedizione<br>8     | 248 mm x 228 mm x 143 mm                      | 2451.00 g  | 8.09 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.