



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Endura Classic Figo Cylinder Wall E27 Dark Gray

Endura Classic Figo | Paletti e apparecchi da parete con corpo in metallo grigio scuro, attacco E27 e sensore opzionale



Aree di applicazione

- Facciate di edifici
- Aree di ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso
- Giardini e altre aree esterne

Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Opzioni disponibili con rilevatore di movimento PIR e sensore di luce diurna
- Opzioni con alloggiamento in acciaio inossidabile e alluminio
- Tipo di protezione: IP44

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Distorsione armonica totale	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	116,00 mm
Larghezza	160,00 mm
Altezza	245,00 mm
Peso prodotto	670,00 g



ENDURA CLASSIC FIGO CYL W
E27 DG

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Stainless steel
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Ambiente applicativo	Outdoor
Lunghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	-
Profondità di incasso	-
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 20W (LED da 12W)
Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA CLASSIC FIGO CYL WALL E27 DG
 Informazioni legali	Legal insert I-Outdoor
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration ENDURA CLASSIC
 Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration ENDURA CLASSIC

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075834842	Astuccio 1	127 mm x 182 mm x 273 mm	790.00 g	6.31 dm ³
4058075834859	Cartone di spedizione 4	380 mm x 270 mm x 298 mm	3771.00 g	30.57 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.