

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Spot Pluto Black 4 Spot

DECOR SPOT PLUTO BLACK | Apparecchi da soffitto realizzati con materiali misti con faretti orientabili

---

### Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Cucine, spazi di lavoro
- Montaggio a soffitto o a parete



---

### Vantaggi del prodotto

- Alloggiamento di alta qualità con superficie bianca opaca o nera opaca
- Facile montaggio

---

### Caratteristiche del prodotto

- La famiglia di apparecchi d'illuminazione comprende quattro versioni con un massimo di 4 faretti
- Materiale: metallo e legno
- Interruttore on/off sulla versione a 1 testa per un facile utilizzo
- Teste regolabili



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 19,20 W       |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 92,000 mA     |
| Corrente di innesco                                           | 0.59 A        |
| Limit.corrente inrush $T_{h50}$                               | 174 $\mu$ s   |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 139           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 139           |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | > 0,5         |
| Distorsione armonica totale                                   | < 70 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

## Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 1250 lm      |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 1800 lm      |
| Efficienza luminosa                                      | 65 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | 80           |
| Standard Deviation of Color Matching                     | 6 sdcm       |
| Intensità luminosa                                       | Not relevant |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)              | <10%         |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                 | $\leq$ 0.4   |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778                | RG1          |
| Aampiezza fascio luminoso                                | 102.00 °     |

## DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 698,00 mm |
| Larghezza     | 90,00 mm  |
| Altezza       | 108,00 mm |
| Peso prodotto | 1140,00 g |



DECOR SPOT PLUTO 698MM 20W  
830

## MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Black              |
| Colore della struttura                   | Black              |
| Materiale del corpo                      | Acciaio/legno      |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

## APPlicazione & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+40 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP20                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                     |
| Dimmerabile                            | No                       |
| Montaggio tipo                         | Surface                  |
| Orientabile                            | Sì                       |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                       |
| Replaceable light source               | No                       |

## Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                                                         | Nome del documento              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <a href="#">Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza</a> | Decor Spot Pluto                |
|  <a href="#">Informazioni legali</a>                            | TRACKLIGHT SPOT                 |
|  <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>                    | CE Declaration Decor Spot Pluto |
|  <a href="#">Dichiarazioni di conformità UKCA</a>             | UKCA Declaration DECOR SPOT     |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075833456   | Astuccio<br>1                  | 112 mm x 142 mm x 753 mm                      | 1263.00 g  | 11.98 dm <sup>3</sup> |
| 4058075833463   | Cartone di spedizione<br>4     | 767 mm x 298 mm x 249 mm                      | 5970.00 g  | 56.91 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.