

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Cardboard Cylinder Ceiling E27 Brown

Decor Cardboard Cylinder | Apparecchi decorativi in cartone con attacco E27



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Gli apparecchi in cartone regalano alla tua casa un'atmosfera calda e naturale
- Materiale leggero, riciclabile e accattivante
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: cartone
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Diametro | 250,00 mm |
| Altezza | 260,00 mm |
| Peso prodotto | 585,00 g |



DECOR CARDBOARD CYLINDER
CLG E27

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|-----------------|
| Colore del prodotto | Marrone |
| Colore della struttura | Marrone |
| Materiale del corpo | Cartone Acciaio |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |




ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |
|-------------------------------|---|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|--|--------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | UI DECOR CARDBOARD CEILING E27 |
|  | Dichiarazioni di conformità | DECOR LUM |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | DECOR LUM |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075837287 | Astuccio 1 | 262 mm x 262 mm x 268 mm | 895.00 g | 18.40 dm³ |
| 4058075837294 | Cartone di spedizione 4 | 542 mm x 542 mm x 293 mm | 4995.00 g | 86.07 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.